



## EINSATZGEBIET



Blumenwiese



Hohes Wiesengras



Mulchen & Zerkleinern



Hanglage



Unebenes Gelände



Profi

YouTube



TOP



Technische Spezifikationen auf der Rückseite ▶

## HANGTAUGLICHER MOTOR

Der weltweit einzigartige AS 2-Takt Motor sorgt für sicheren Betrieb auch bei starker Hanglage.

## VARIABLES VORDERRAD

Das große, schwenkbare Vorderrad kann beim Queren am Hang arretiert werden.

## EINFACHE HÖHENVERSTELLUNG

Höhenverstellung von 55 – 80 mm, 4-fach vorne und 2-fach hinten.

## HOCHGELEGTER LUFTFILTER

Durch die hohe Position des Schnorchelluftfilters wird der Motor ständig mit staubarmer Luft versorgt.

## STABILE ANTRIEBSRÄDER

Kräftige, profilierte Hinterräder sorgen für gute Traktion.

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



**AS 26 2T ES ALLMÄHER®**  
**DER ROBUSTE KLASSIKER**

[www.as-motor.de](http://www.as-motor.de)

## AS 26 2T ES TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

<b>Schnittbreite:</b>	63 cm
<b>Motor:</b>	AS 2-Takt-Motor, 165 ccm, ES, Leichtstart
<b>Nennleistung:</b>	4,5 kW (6,1 PS) bei 3.800 min <sup>-1</sup>
<b>Maximale Motorleistung:</b>	4,9 kW (6,7 PS) bei 4.500 min <sup>-1</sup>
<b>Radantrieb Geschwindigkeit:</b>	Hinterradantrieb 2,8 km/h
<b>Zubehör:</b>	Handschutzset, Hinterradbremse, Steighilfe, Doppelbereifung, Betriebsstundenzähler, Neigungsmesser
<b>Schnitthöhenverstellung:</b>	Radweise 55–80 mm, 2-fach hinten, 4-fach vorne
<b>max. Flächenleistung m<sup>2</sup>/h:</b>	1.760
<b>Gewicht:</b>	61 kg
<b>Betriebsmaß:</b>	L 195 cm, B 89 cm, H 99 cm

