



## EINSATZGEBIET



Blumenwiese



Hohes Wiesengras



Mulchen & Zerkleinern



Hanglage



Unebenes Gelände



Profi

YouTube



TOP



Technische Spezifikationen auf der Rückseite ▶

## HANGTAUGLICHER MOTOR

Der weltweit einzigartige AS 2-Takt Motor sorgt für sicheren Betrieb auch bei starker Hanglage.

## VARIABLES VORDERRAD

Das große, schwenkbare Vorderrad kann für stabiles Queren am Hang arretiert werden.

## HINTERRAD-BREMSE

Feststellbare Hinterrad-Bremse für den sicheren Betrieb bei Bergabfahrten.

## HOCHGELEGTER LUFTFILTER

Durch die hohe Position des Schnorchelluftfilters wird der Motor ständig mit staubarmer Zuluft versorgt.

## GRIFFIGE AGRAR-REIFEN

Beste Traktion durch Luftbereifung mit Ackerstollenprofil auch bei feuchtem Untergrund.

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



**AS 28 2T ES ALLMÄHER®  
DER ROBUSTE KLASSIKER**

[www.as-motor.de](http://www.as-motor.de)

## AS 28 2T ES TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|  |   |
|--|---|
| <b>Schnittbreite:</b>                        | 63 cm   |
| <b>Motor:</b>                                | AS 2-Takt-Motor, 165 ccm, ES, Leichtstart               |
| <b>Nennleistung:</b>                         | 4,5 kW (6,1 PS) bei 3.800 min <sup>-1</sup>             |
| <b>Maximale Motorleistung:</b>               | 4,9 kW (6,7 PS) bei 4.500 min <sup>-1</sup>             |
| <b>Radantrieb Geschwindigkeit:</b>           | Hinterradantrieb 2,2 und 4,0 km/h                       |
| <b>Zubehör:</b>                              | Handschutzset, Betriebsstundenzähler,<br>Neigungsmesser |
| <b>Schnitthöhenverstellung:</b>              | Achsweise 55 – 130 mm, 4-fach                           |
| <b>max. Flächenleistung m<sup>2</sup>/h:</b> | 2.100   |
| <b>Gewicht:</b>                              | 76 kg   |
| <b>Betriebsmaß:</b>                          | L 195 cm, B 92 cm, H 99 cm                              |

