

AS 63 2T ES ALLMÄHER®

EINSATZGEBIET



Blumenwiese



Hohes Wiesengras



Mulchen & Zerfasern



Hanglage



Unebenes Gelände



EASY START

AS 2-Takt-Motor mit EasyStart



Optimaler Motorschutz durch getrennte Motor- und Messerwelle



TOP

Technische Spezifikationen auf der Rückseite ▶

NEUE LEICHTSTART FUNKTION

Die digitale Zündung kombiniert mit weiteren Modifikationen ermöglichen ein völlig neues und komfortables Starten der Maschine.

NEU ENTWICKELTER ANTRIEB

Um Ihnen ein Optimum an Sicherheit zu bieten, verfügt der AS 63 2T ES über eine automatische Geschwindigkeitsbegrenzung bei Bergabfahrt, eine automatische Differentialsperre und eine Parkbremse, die beim loslassen des Fahrtriebs einsetzt.

HANGTAUGLICHER MOTOR

Der weltweit einzigartige AS 2-Takt Motor sorgt für sicheren Betrieb auch bei starker Hanglage.

PERMANENTE TRAKTION

Durch die gesperrte Hinterachse im Fahrbetrieb ist ein optimaler Vortrieb und die Spurtreue auch bei steiler Bergauffahrt und quer zum Hang stets gegeben.

BRANDNEUE GEHÄUSEFORM

Das neu konzipierte, konisch zulaufende Gehäuse sorgt für eine optimale Zufuhr des Schnittgutes zum Kreuzmesser. Dies führt zu einem hervorragenden Mäh- und Mulchergebnis.

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



AS 63 2T ES ALLMÄHER®

STEILHANG-POWER, HOHE PERFORMANCE, SICHERHEIT UND LEICHTES HANDLING

www.as-motor.de

AS 63 2T ES TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Schnittbreite:	61 cm
Motor:	AS 2-Takt-Motor, 165 ccm, ES, Leichtstart
Nennleistung:	4,5 kW (6,1 PS) bei 3.800 min ⁻¹
Maximale Motorleistung:	4,9 kW (6,7 PS) bei 4.500 min ⁻¹
Radantrieb Geschwindigkeit:	Variomatic 2,0 – 4,0 km/h Hinterradantrieb
Besonderheiten:	EasyStart-Funktion, CDI Zündung, Tankschutz ab 2017 Serie
Zubehör:	Doppelbereifung, Betriebsstundenzähler, Neigungsmesser, Schnorchelfilter
Schnitthöhenverstellung:	Achsweise 50–100 mm, vorne stufenlos, hinten 4-fach
max. Flächenleistung m²/h:	2.400
Gewicht:	74 kg
Betriebsmaß:	L 191 cm, B 70 cm, H 99 cm

AS
MOTOR