



EINSATZGEBIET



Blumenwiese



Hohes Wiesengras



Unebenes Gelände

YouTube



Technische Spezifikationen auf der Rückseite ▶

STUFENLOSER HYDROSTATANTRIEB

Optimale und sensible Anpassung der Geschwindigkeit an jeden Einsatz.

SURFENDES AS-MÄHDECK

Zum Schutz vor Beschädigungen weicht das surfende Mähdeck bei Geländeunebenheiten nach oben aus. Das bewährte AS-Messersystem sorgt für ein sauberes Schnittbild.

ROBUSTE BAUWEISE

Mit Stoßfänger und dem umlaufenden Rohrrahmen sind Achsen und Radaufhängungen bestens geschützt.

TIEFE, BEQUEME SITZPOSITION

Große Beinfreiheit durch den längenverstellbaren Sitz. In Kombination mit der leichtgängigen Lenkung ist für ermüdungsarmes Arbeiten gesorgt.

SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG

Vierstufige, zentrale Einhebel-Schnitthöhenverstellung mit selbstauslösendem Messerstop in Transportstellung.

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.



**AS 799 RIDER AUFSTZ-ALLMÄHER
HERVORRAGENDES PREIS- / LEISTUNGSVERHÄLTNIS**

www.as-motor.de

AS 799 RIDER TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Schnittbreite:	80 cm
Motor:	B+S 4-Takt-Motor, 1-Zylinder-Motor Series 3 Powerbuilt, 344 ccm
Nennleistung:	6,5 kW (8,8 PS) bei 3.200 min ⁻¹
Maximale Motorleistung:	7,8 kW (10,6 PS) bei 3.600 min ⁻¹
Radantrieb Geschwindigkeit:	Hydrostat stufenlos vorwärts: 0– 8,0 km/h rückwärts: 0– 6,0 km/h
Zubehör:	Rasenbereifung, Anhänger, Schneeketten, Anhängerkupplung, Schneeräumschild, Betriebsstundenzähler, Neigungsmesser, Lenkradknauf
Besonderheiten:	Surfendes Mähdeck
Schnitthöhenverstellung:	Zentral 35– 85 mm, 4-fach
max. Flächenleistung m²/h:	6.800
Gewicht:	203 kg
Betriebsmaß:	L 170 cm, B 87 cm, H 96 cm



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können ähnlich sein. Version: 24.01.2017

